

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01116	Fornitura e posa di punto luce esterno interrotto stagno completo di tubo Sarel diametro 16 mm., cavi unipolari N07VK da 1,5 mmq. e scatole di giunzione esterne stagne, raccorderie stagne IP 55. euro (cinquanta)	n.	50.00
Nr. 2 01117	Fornitura e posa di punto luce esterno deviato stagno completo di tubo Sarel diametro 16 o diametro 20 mm., cavi unipolari N07VK da 1,5 mmq. e scatole di giunzione esterne stagne, raccorderie stagne IP 55. euro (cinquantaotto virgola ottantaotto)	n.	58.88
Nr. 3 01120	Fornitura e posa di ponte esterno stagno alle lampade successive della stessa accensione, completo di tubo Sarel diametro 16 mm., cavi unipolari N07VK da 1.5 mmq., scatole di giunzione esterne stagne e raccorderie stagne IP 55. euro (quarantatre virgola trentaotto)	n.	43.38
Nr. 4 01149	Fornitura e posa di punto presa da esterno stagno completo di tubo Sarel diametro 25 mm., cavi unipolari da 4 mmq. (Trifase + Neutro o Monofase), scatole di derivazione da esterno stagne e raccorderie stagne IP 55. euro (sessantasette virgola quattordici)	n.	67.14
Nr. 5 01251	Fornitura e posa di interruttore o deviatore da esterno in custodia stagna IP 55 - serie Magic B Ticino o similare. euro (quattordici virgola quarantasei)	n.	14.46
Nr. 6 01274	Fornitura e posa di pulsante sottovetro per sgancio tensione, completo di collegamento alla bobina a lancio di corrente montata sull'interruttore automatico generale posto nel quadro, eseguito in tubo Sarel esterno diametro 16 mm. e cavi unipolari N07VK da 1,5 mmq. (distanza fino a 10 mt.). euro (centotrentasei virgola trentaquattro)	n.	136.34
Nr. 7 01524g	Fornitura e posa di conduttori flessibili in rame unipolari isolati in gomma e con guaina in pvc, tipo FG7OR 0,6/1 KV, non propaganti l'incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi, conformi alle norme CEI e Tabelle UNEL, muniti di marchio italiano di qualità IMQ, posati in opera entro canalizzazioni predisposte, completi di capicorda, terminazioni, siglature e morsettiere di collegamento nei punti di derivazione in cassette e/o pozzetti e quant'altro necessario a garantire un'installazione a regola d'arte. Cavo 1x25 mmq. euro (tre virgola settantadue)	m	3.72
Nr. 8 01524i	idem c.s. ...regola d'arte. Cavo 1x50 mmq. euro (cinque virgola diciotto)	m	5.18
Nr. 9 01524m	idem c.s. ...regola d'arte. Cavo 1x95 mmq. euro (sette virgola novantanove)	m	7.99
Nr. 10 01528c	Fornitura e posa di conduttori flessibili in rame multipolari isolati in gomma e con guaina in pvc, tipo FG7OR 0,6/1 KV, non propaganti l'incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi, conformi alle norme CEI e Tabelle UNEL, muniti di marchio italiano di qualità IMQ, posati in opera entro canalizzazioni predisposte, completi di capicorda, terminazioni, siglature e morsettiere di collegamento nei punti di derivazione in cassette e/o pozzetti e quant'altro necessario a garantire un'installazione a regola d'arte. Cavo 3x4 mmq. + T euro (tre virgola cinquantaquattro)	m	3.54
Nr. 11 01528d	idem c.s. ...regola d'arte. Cavo 3x6 mmq. + T. euro (quattro virgola zerosette)	m	4.07
Nr. 12 01528f	idem c.s. ...regola d'arte. Cavo 3x16 mmq. + T. euro (sette virgola settantasette)	m	7.77

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL' ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13 03256h	Fornitura e posa di gruppo pompe gemelle Wilo TOP-SD 80/10 a rotore bagnato a 3 velocità, per impianti di riscaldamento e condizionamento, completo di motore trifase 380V, gusci termoisolanti, temperatura di esercizio da - 10°C a +130°C. euro (duemiladuecento)	n.	2 200.00
Nr. 14 03256i	Fornitura e posa di gruppo pompe gemelle Wilo TOP-SD 50/15 a rotore bagnato a 3 velocità, per impianti di riscaldamento e condizionamento, completo di motore trifase 380V, gusci termoisolanti, temperatura di esercizio da - 10°C a +130°C. euro (milleottocento)	n.	1 800.00
Nr. 15 03256l	Fornitura e posa di gruppo pompe gemelle Wilo TOP-SD 65/15 a rotore bagnato a 3 velocità, per impianti di riscaldamento e condizionamento, completo di motore trifase 380V, gusci termoisolanti, temperatura di esercizio da - 10°C a +130°C. euro (duemila)	n.	2 000.00
Nr. 16 03351b	Fornitura e posa di saracinesca a sfera da 1/2". euro (diciassette virgola settantacinque)	n.	17.75
Nr. 17 03351d	Fornitura e posa di saracinesca a sfera da 1". euro (venticinque virgola venticinque)	n.	25.25
Nr. 18 03351e	Fornitura e posa di saracinesca a sfera da 1"1/4. euro (trentatre virgola tre)	n.	33.30
Nr. 19 03351h	idem c.s. ...sfera da 2"1/2. euro (centoventitre virgola quattro)	n.	123.40
Nr. 20 03351i	Fornitura e posa di saracinesca a sfera da 3". euro (centosettantanove virgola tre)	n.	179.30
Nr. 21 03351l	idem c.s. ...di saracinesca a sfera da 4". euro (duecentoottantadue virgola sette)	n.	282.70
Nr. 22 03360g	idem c.s. ...di saracinesca da 2"1/2 (DN 65) "piede di colonna" o di saracinesca a molla per bilanciamento circuiti idraulici (Caleffi mod. 135 o similare). Filettata o flangiata. euro (quattrocentonovantatre virgola zeronove)	n.	493.09
Nr. 23 03360h	Fornitura e posa di saracinesca da 3" (DN 80) "piede di colonna" o di saracinesca a molla per bilanciamento circuiti idraulici (Caleffi mod. 135 o similare). Filettata o flangiata. euro (settecentodiciannove virgola cinquantauno)	n.	719.51
Nr. 24 03370b	Fornitura e posa di valvola di ritegno di tipo "Europa" da 1/2". euro (sedici)	n.	16.00
Nr. 25 03370h	idem c.s. ..."Europa" da 2"1/2. euro (sessantaotto virgola otto)	n.	68.80
Nr. 26 03370i	idem c.s. ..."Europa" da 3". euro (novantatre virgola otto)	n.	93.80
Nr. 27 03370l	idem c.s. ..."Europa" da 4". euro (centoquarantacinque virgola quattro)	n.	145.40
Nr. 28 03450b	Fornitura e posa di valvolina automatica Jolly da 1/2" per sfogo aria (Caleffi Minical 5020 o similare). euro (ventitre)	n.	23.00
Nr. 29	Fornitura e posa di giunto antivibrante da 2"1/2 da installarsi sulle tubazioni di mandata a monte o		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL' ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
03480g	a valle delle pompe di circolazione. Sono compresi: flange, bulloni e guarnizioni ed attacchi filettati. euro (sessantanove virgola quarantacinque)	n.	69.45
Nr. 30 03480h	Fornitura e posa di giunto antivibrante da 3" da installarsi sulle tubazioni di mandata a monte o a valle delle pompe di circolazione. Sono compresi: flange, bulloni e guarnizioni ed attacchi filettati. euro (cento)	n.	100.00
Nr. 31 03503b	Fornitura e posa di vaso di espansione chiuso a membrana da lt. 50 precaricato con gas inerte, completo di tubo di collegamento all' impianto della sezione di 3/4" o 1", collaudato I.S.P.E.S.L. (Elt art. Erce o similare). euro (ottantadue)	n.	82.00
Nr. 32 03503f	Fornitura e posa di vaso di espansione chiuso a membrana da lt. 200 precaricato con gas inerte, completo di tubo di collegamento all' impianto della sezione di 3/4" o 1", collaudato I.S.P.E.S.L. (Elt art. Erce o similare). euro (centoottantasette virgola nove)	n.	187.90
Nr. 33 03504d	Fornitura e posa di vaso di espansione chiuso a membrana da lt. 12, precaricato con gas inerte, completo di tubo di collegamento all' impianto della sezione di 3/4" (Elbi Art. ER o similare). euro (trentaotto virgola uno)	n.	38.10
Nr. 34 03561	Fornitura e posa di termometro, 0°-120° C, completo di tasca termometrica ad immersione. Giacomini. euro (venticinque)	n.	25.00
Nr. 35 03586b	Fornitura e posa di manometro con fondo scala 6 bar e con lancetta rossa bloccabile. euro (ventitre virgola settantasei)	n.	23.76
Nr. 36 03590	Fornitura e posa di flussostato a palette per tubazioni da 1" a 8" (Caleffi art. 626 o similare). euro (centotrentatre virgola cinque)	n.	133.50
Nr. 37 03592h	Fornitura e posa di raccordi flessibili da 3" ad alta pressione in acciaio inox zincato. euro (centoventicinque)	n.	125.00
Nr. 38 03620a	Fornitura e posa di gruppo di caricamento per impianto di riscaldamento da 1/2", completo di manometro, lancetta rossa bloccabile, filtro, valvola di non ritorno (Caleffi art. 553 o similare). euro (cinquantacinque)	n.	55.00
Nr. 39 04107g	Fornitura e posa di valvola miscelatrice ad otturatore a 3 vie per impianti di riscaldamento e condizionamento, PN 6, corsa 20 o 40 mm., con corpo in ghisa ed attacchi flangiati. Completa di flange, bulloni e guarnizioni. (Siemens Landis & Staefa VXF 21.80). euro (cinquecentocinquanta)	n.	550.00
Nr. 40 04113a	Fornitura e posa di servocomando elettroidraulico modulante con dispositivo di ritorno a molla in chiusura di emergenza in mancanza di tensione, per valvola miscelatrice ad otturatore a 2 o 3 vie completo di accessori. Alimentazione a 24 V in alternata (Siemens Landis & Staefa SKD 62) euro (seicentosessanta)	n.	660.00
Nr. 41 04131	Fornitura e posa di pressostato differenziale per aria scala 50-500 Pa, per monitoraggio dei filtri o della portata. Siemens Landis e Staefa QBM 81-5. euro (novanta)	n.	90.00
Nr. 42 04155	Fornitura e posa di sonda di temperatura con elemento sensibile in LS-NI 1000 completa di collegamento a 2 fili e flangia di fissaggio. (Siemens Landis e Staefa QAM 2120.040).		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL' ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (novanta)	n.	90.00
Nr. 43 04163	Fornitura e posa di sonda da canale combinata per la misura della temperatura e dell' umidità relativa completa di flangia di montaggio. Siemens Landis e Staefa QFM 21.60. euro (duecentosettanta)	n.	270.00
Nr. 44 04401d	Fornitura e posa di tubo ferro zincato trafilato da 1", completo di raccordi di congiunzione. euro (dieci virgola ventidue)	mt.	10.22
Nr. 45 04402h	Fornitura e posa di tubo ferro nero Mannesmann o tubo rame pinzato, completo di pezzi speciali e raccordi a saldare. Sono comprese le saldature autogene. Da 2" 1/2. euro (sedici virgola settantacinque)	m	16.75
Nr. 46 04402i	idem c.s. ...saldature autogene. Da 3". euro (ventitre virgola ottantanove)	m	23.89
Nr. 47 04402l	idem c.s. ...saldature autogene. Da 4". euro (trenta virgola settantauno)	m	30.71
Nr. 48 04413	Staffaggi per tubazioni. euro (tre virgola cinque)	m	3.50
Nr. 49 04415f	Fornitura e posa di tubo in polietilene da 2" ad alta densità, tipo da interrare, omologato per acqua. euro (undici)	mt.	11.00
Nr. 50 04463d	Fornitura e posa di isolante da 1" a base di gomma sintetica a celle chiuse (Armaflex o similare) con giunte nastrate. Spessore mm. 19, finitura in lamierino di alluminio 6/10 mm. euro (diciotto)	m	18.00
Nr. 51 04463h	Fornitura e posa di isolante da 2" 1/2 a base di gomma sintetica a celle chiuse (Armaflex o similare) con giunte nastrate. Spessore mm. 19, finitura in lamierino di alluminio 6/10 mm. euro (trentacinque)	m	35.00
Nr. 52 04463i	Fornitura e posa di isolante da 3" a base di gomma sintetica a celle chiuse (Armaflex o similare) con giunte nastrate. Spessore mm. 19, finitura in lamierino di alluminio 6/10 mm. euro (quaranta)	m	40.00
Nr. 53 04463l	Fornitura e posa di isolante da 4" a base di gomma sintetica a celle chiuse (Armaflex o similare) con giunte nastrate. Spessore mm. 19, finitura in lamierino di alluminio 6/10 mm. euro (cinquantacinque)	m	55.00
Nr. 54 04830	Fornitura e posa di cartello omologato fluorescente (dimensioni cm. 25x31) completo di accessori per il fissaggio, con qualunque scritta o indicazione. euro (undici)	n.	11.00
Nr. 55 04850	Fornitura e posa di estintore a polvere da Kg. 6, omologato D.M. 20/12/1982, di classi A-B-C. euro (cinquantasei)	n.	56.00
Nr. 56 04853	Fornitura e posa di estintore a CO2 da Kg. 5 omologato secondo il D.M. 20/12/1982 di classi B-C. euro (centocinquantacinque)	n.	155.00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL' ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 57 60216	Fornitura e posa di presa interbloccata fusibilata da esterno, IP 55, 2P+T da 16 A, completa di fusibili. (Gewiss Serie 66IB o similare). euro (cinquanta)	n.	50.00
Nr. 58 60220	Fornitura e posa di presa interbloccata fusibilata da esterno, IP 55, 3P+N+T da 16 A, completa di fusibili. (Gewiss Serie 66IB o similare). euro (sessanta)	n.	60.00
Nr. 59 85000	Fornitura e posa di refrigeratore condensato ad aria da 287 KW - pot. elettrica 140 KW - trifase 380V - completo di gas frigorifero R407C, supporti antivibranti, n° 2 compressori a vite, pannello comandi, mobile metallico di protezione con verniciatura poliestere anticorrosione. Versione Extra silenziosa. Aermec mod. RV 1402°°°E°°8. euro (cinquantatremila)	n.	53 000.00
Nr. 60 85001	Fornitura e posa di serbatoio zincato da 3.000 litri per acqua refrigerata per impianti di condizionamento, completo di isolamento in polietilene reticolato spessore 19 mm. e copertura esterna in SCAI. Zani mod. AR 3000. euro (duemilaseicento)	n.	2 600.00
Nr. 61 85002	Esecuzione dell' impianto della centrale frigorifera come da disegni di progetto con fornitura e posa di tubo ferro nero trafilato, collettori, ecc. Sono comprese le saldature autogene, i raccordi, i pezzi speciali ed i materiali di tenuta. E' pure compreso il riempimento finale dell' impianto con prove di tenuta e sfogo aria. euro (duemilaquattrocento)	corpo	2 400.00
Nr. 62 85003	Coibentazione di tutte le tubazioni e di tutte le apparecchiature in centrale termica con Armaflex spessore mm. 19 e pezzi speciali (pompe, saracinesche, ecc.). Sono comprese le giunte nastrate e la finitura in lamierino di alluminio 6/10 mm. euro (milleottocento)	corpo	1 800.00
Nr. 63 85004	Fornitura e posa di centrale di trattamento aria Aermec mod. NCT 14 o similare da 23.750 mc/h costruita con telaio portante, come da disegno, in estruso di lega di alluminio, angolari costruiti in nylon coricato con fibro di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con esclusivi profili fermapannello e basamento dell' unità in robusto profilato di acciaio zincato. Superficie esterna: acciaio zincato preverniciato spessore 0,6 mm. Superficie interna acciaio zincato spessore 0,6 mm. Spessore pannelli: 50 mm. La centrale di trattamento aria è dotata di: - SE2FF - serranda esterna - FPTR27 - filtro a tasche rigide - BF 8.2 - batteria raffreddamento 8 ranghi - VCA2 - vasca - GZ - separatore - produttore vapore 15 Kg/h - VVA5 - vasca umidificatore vapore - inverter sinusoidale K 4T002522 KW - M4018,5 - motore - puleggia - ventilatore M-H2/1 - allestimento ventilatore M-H2/1 237-0630 - RDH630K - ventilatore a pale rovesce euro (venticinquemila)	n.	25 000.00
Nr. 64 85005	Fornitura e posa di ventilatore da 21.330 mc/h per centrale di trattamento aria Aermec mod. NCT 14, costruito con telaio portante, come da disegno, in estruso di lega di alluminio, angolari costruiti in nylon coricato con fibro di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con esclusivi profili		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL' ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	fermapannello e basamento dell' unità in robusto profilato di acciaio zincato. Il ventilatore è dotato di: - SE1S - serranda esterna - inverter sinusoidale da 7,54 KW - M607,50 - motore - puleggia a diametro fisso - allestimento ventilatore R-H2/1 237-0630 - TLZ 630 R - ventilatore a pale - EQ4 - EQ4 FM LZ 500/630. euro (undicimilacinquecento)	n.	11 500.00
Nr. 65 85006a	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente da 2x36 W stagna IP 657 con diffusore in policarbonato, cablata e rifasata con alimentatore elettronico, completa di tubi fluorescenti tipo TLD 84 o similari. Disano mod. HYDRO 951. euro (cinquantacinque)	n.	55.00
Nr. 66 85006b	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente da 2x58 W stagna IP 657 con diffusore in policarbonato, cablata e rifasata con alimentatore elettronico, completa di tubi fluorescenti tipo TLD 84 o similari. Disano mod. HYDRO 951. euro (sessantatre)	n.	63.00
Nr. 67 85007a	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente da 2x36W stagna IP 657 con diffusore in policarbonato, cablata e rifasata con alimentatore elettronico, completo di tubi fluorescenti tipo TLD 84 o similari e gruppo di emergenza. Disano mod. HYDRO 952. euro (centotrenta)	n.	130.00
Nr. 68 85007b	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente da 2x58W stagna IP 657 con diffusore in policarbonato, cablata e rifasata con alimentatore elettronico, completo di tubi fluorescenti tipo TLD 84 o similari e gruppo di emergenza. Disano mod. HYDRO 952. euro (centoquaranta)	n.	140.00
Nr. 69 85008	Fornitura e posa di collegamento elettrico stagno IP 65 per pompa sommersa completo di tubo Sarel, cavi multipolari FG7OR da 2,5 mmq., scatole di derivazione, tratto terminale in guaina flessibile stagna. Sono compresi pressacavi e pressaguaine. euro (duecentosessanta)	n.	260.00
Nr. 70 85009a	Fornitura e posa di passerella portacavi con nervature trasversali in acciaio galvanizzato da 300 x 80 mm. (h) comprese staffe di sostegno e pezzi speciali. euro (cinquanta)	m	50.00
Nr. 71 85009b	Fornitura e posa di passerella portacavi con nervature trasversali in acciaio galvanizzato da 215 x 80 mm. (h) comprese staffe di sostegno e pezzi speciali. euro (quarantacinque)	m	45.00
Nr. 72 85009c	Fornitura e posa di passerella portacavi con nervature trasversali in acciaio galvanizzato da 125 x 80 mm. (h) comprese staffe di sostegno e pezzi speciali. euro (quaranta)	m	40.00
Nr. 73 85010	Fornitura e posa di cavidotti corrugati a doppia parete diametro 110 in polietilene e pozzetti in materiale termoplastico con superficie interna liscia e sonda tiracavo inserita. euro (dieci)	m	10.00
Nr. 74 85011	Fornitura e posa di canali di mandata e di ripresa aria in lamiera zincata 8/10, come da disegni di progetto. Sono compresi i pezzi speciali di uso normale e gli staffaggi. E' pure compreso il maggior onere per la difficoltà di esecuzione in spazi molto angusti e pe		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL' ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	l' esecuzione di curve particolari in corrispondenza del cunicolo. euro (sette)	Kg	7.00
Nr. 75 85012	Fornitura e posa di isolamento esterno ed interno per i canali d' aria eseguito in polietilene rigido spessore 8 mm. euro (tredici)	mq	13.00
Nr. 76 85013	Realizzazione di strambature rettilinee in lamiera zincata 8/10 per collegamento di tratti di canale a diversa sezione compresi gli staffaggi. euro (trecento)	n.	300.00
Nr. 77 85014	Realizzazione di strambatura ad andamento curvilineo in lamiera zincata 8/10 per collegamento di tratti di canale a diversa sezione compresi gli staffaggi. euro (quattrocento)	n.	400.00
Nr. 78 85015	Fornitura e posa di bocchetta di mandata da 1000 x 300 in alluminio anodizzato, con alette regolabili a doppio filare, passo 20 mm. complete di viti per il fissaggio. FCR mod. BVA 20 o similare. euro (centoottanta)	n.	180.00
Nr. 79 85016	Fornitura e posa di griglia di aspirazione da 600x600 in alluminio estruso, con alette inclinate a 45°, passo 25 mm., viti per il fissaggio, controtelaio a murare e rete antitopo. FCR mod. GVA 25 R + CT o similare. euro (duecento)	n.	200.00
Nr. 80 85017	Fornitura e posa di pannello in pvc o lamiera zincata per la chiusura delle parti terminali verso il cortile dei canali dell' aria. euro (quaranta)	n.	40.00
Nr. 81 85018	Fornitura e posa di regolatore elettronico universale, configurabile per il controllo di grandezze variabili come temperatura, umidità relativa ed assoluta, pressione, pressione differenziale, qualità dell' aria, ecc. Alimentazione 24V. Siemens Synco mod. RLV 232. euro (cinquecentocinquanta)	n.	550.00
Nr. 82 85019	Fornitura e posa di servocomando per serranda rotativa, senza ritorno a molla. Coppia nominale 25 Nm Alimentazione 24V. Siemens mod. GBB 161.1E. euro (duecentosessanta)	n.	260.00
Nr. 83 85020	Fornitura e posa di servocomando per serranda rotativo con ritorno a molla. Coppia nominale 16 Nm. Alimentazione 24V. Siemens mod. GCA 161.1E. euro (trecento)	n.	300.00
Nr. 84 85022	Fornitura e posa di quadro elettrico locale gruppi frigoriferi e U.T.A. - da esterno con portella trasparente in Artuglas e serratura. Contenente le seguenti apparecchiature: - n° 1 interr. autom. magnet. 4x400A - 45KA - completo di bobina a lancio di corrente - Generale quadro locali interrati; - n° 1 interr. autom. magnet. diff. 4x25A - 0,03A - 6KA - Generale locali gruppo elettrogeno e cisterna gasolio, completo di bobina a lancio di corrente; - n° 1 interr. autom. magnet. 4x16A - 6KA - Prese; - n° 1 interr. autom. magnet. 2x6A - 6KA - Luce; - n° 1 interr. autom. magnet. diff. 3x25A - 6KA - 0,3A - Generatore di vapore U.T.A.; - n° 1 interr. autom. magnet. diff. 2x6A - 6KA - 0,03A - Regolazioni U.T.A.; - n° 1 interr. autom. magnet. diff. 3x10A - 6KA - 0,3A - Pompe U.T.A. Sala Puerari;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL' ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<div>- n° 1 interr. autom. magnet. diff. 3x10A - 6KA - 0,3A - Pompe U.T.A. esposizioni temporanee; - n° 1 interr. autom. magnet. diff. 3x10A - 6KA - 0,3A - Pompe U.T.A. 1° Piano; - n° 1 interr. autom. magnet. diff. 3x10A - 6KA - 0,3A - Pompe chiller; - n° 1 interr. autom. magnet. diff. 3x16A - 6KA - 0,3A - Ventilatore aspirazione; - n° 1 interr. autom. magnet. diff. 3x50A - 6KA - 0,3A - U.T.A. (ventilatore mandata); - n° 1 interr. autom. magnet. diff. 2x10A - 6KA - 0,3A - Pompa drenaggio locale macchine sx; - n° 1 interr. autom. magnet. diff. 2x10A - 6KA - 0,3A - Pompa drenaggio locale macchine dx; - n° 1 interr. autom. magnet. diff. 2x16A - 6KA - 0,03A - Luci; - n° 1 interr. autom. magnet. diff. 2x16A - 6KA - 0,03A - Prese interbloccate 220V; - n° 1 interr. autom. magnet. diff. 4x16A - 6KA - 0,03A - Prese interbloccate 380V; - n° 1 interr. autom. magnet. diff. 3x250A - 36KA - 0,3A - 1A - Reg. - Nuovo chiller Museo; - n° 1 interr. autom. magnet. 3x250A - 36KA - Generale quadro chiller Biblioteca completo di bobina a lancio di corrente; - n° 1 interr. autom. magnet. diff. 3x160A - 36KA - 0,3A - 1A - Reg. - Chiller 1 Biblioteca; - n° 1 interr. autom. magnet. diff. 3x160A - 36KA - 0,3A - 1A - Reg. - Chiller 2 Biblioteca; - n° 4 selettori 1-2 per pompe gemellari - n° 10 teleruttori con termiche; - n° 1 trasformatore 220/24V - 300VA. Sono compresi la carpenteria metallica di adatte dimensioni, le morsettiere DIN per linee in partenza, accessori vari di cablaggio, numerazione cavi, targhette indicatrici, barra in rame per collettore di terra, ecc. euro (dodicimilacinquecento)</div>	corpo	12 500.00
Nr. 85 85023	<div>Esecuzione del collegamento tra il nuovo quadro elettrico ed i quattro gruppi di pompe gemelle in cavi unipolari N07VK, tubo Sarel esterno, guaina flessibile RTA, scatole di derivazione, ecc. Il tutto in esecuzione stagna IP 65. euro (ottocento)</div>	corpo	800.00
Nr. 86 85024	<div>Esecuzione delle dorsali luce e prese dei locali gruppo elettrogeno e cisterna gasolio eseguite in cavi unipolari N07VK, tubo Sarel esterno, guaine flessibili RTA, scatole di derivazione, ecc. Il tutto in esecuzione stagna IP 65. euro (trecento)</div>	corpo	300.00
Nr. 87 85025	<div>Esecuzione delle dorsali luce, prese interbloccate 220 e prese interbloccate 380V del locale principale eseguite in cavi unipolari N07VK, tubo Sarel esterno, guaine flessibili RTA, scatole di derivazione, ecc. Il tutto in esecuzione stagna IP 65. euro (seicentosessanta)</div>	corpo	660.00
Nr. 88 85026	<div>Esecuzione di collegamenti elettrici stagni IP 65 tra il regolatore elettronico dell' UTA (RLU 232 posto nel quadro e le sonde ed il servomotore posto in prossimità dell' UTA stessa. Il tutto eseguito in tubo Sarel esterno, cavi unipolari N07VK, guaine flessibili RTA, scatole di derivazione, ecc. euro (cinquecentoventi)</div>	corpo	520.00
Nr. 89 85027	<div>Fornitura e posa di allarme ottico acustico stagno completo di collegamenti elettrici stagni IP 65 in cavi unipolari N07VK e tubo esterno Sarel al gruppo elettrogeno. Sono compresi le scatole di derivazione, i tratti di guaina RTA, ecc. euro (centocinquanta)</div>	corpo	150.00
Nr. 90 85028	<div>Realizzazione di piccole strambature in lamiera zincata 8/10 sui canali di espulsione e presa aria esterna. euro (centocinquanta)</div>	n.	150.00
Nr. 91 85030	<div>Fornitura e posa di tubo preisolato da 2"1/2 tipo teleriscaldamento costituito da tubo di servizio in acciaio, isolamento in schiuma rigida di poliuretano e guaina esterna in polietilene ad alta densità. Sono compresi i giunti di collegamento, le curve preisolate ed i giunti terminali Water Stop. euro (cinquantacinque)</div>	m	55.00
Nr. 92	<div>Modifica delle tubazioni di collegamento alla UTA della Sala Puerari con parziale demolizione delle</div>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL' ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
85031	vecchie tubazioni e loro tappatura e collegamento alle nuove. Sono compresi: il trasporto alle PP.DD. di quanto demolito, i raccordi ed i pezzi speciali e la coibentazione finale con Armaflex spessore mm. 19 e finitura superficiale in lamierino di alluminio 6/10 mm. euro (trecentocinquanta)	corpo	350.00
Nr. 93 85032	Fornitura e posa di cisterna per stoccaggio di gasolio da 2 mc. (2.000 litri) verniciata con smalto antiruggine, completa di boccaporto con attacchi d' uso. euro (milleduecento)	n.	1 200.00
Nr. 94 85033	Fornitura e posa di filtro di linea a 2 vie per gasolio, completo di rubinetto a vite sull' andata e valvola di ritegno sul ritorno. Attacco 3/8". euro (cinquanta)	n.	50.00
Nr. 95 85034	Fornitura e posa di elettrovalvola da 1/2" per l' intercettazione automatica del gasolio sulla tubazione di alimentazione del gruppo elettrogeno. euro (cinquantacinque)	n.	55.00
Nr. 96 85035	Fornitura e posa di valvola di intercettazione a strappo da 1/2" comandata a distanza tramite cavetto e leva antincendio. euro (cento)	n.	100.00
Nr. 97 85036	Fornitura e posa di leva antincendio a strappo per comando, a mezzo cavetto, della valvola di intercettazione, completa di coperchio di protezione trasparente e cavetto d' acciaio flessibile rivestito in pvc. euro (trentacinque)	n.	35.00
Nr. 98 85037	Fornitura e posa di gruppo pescante multifunzione con contrappeso per il collegamento tra il serbatoio del gasolio ed il gruppo elettrogeno. euro (sessanta)	n.	60.00
Nr. 99 85038	Fornitura e posa di indicatore di livello meccanico universale a lettura verticale completo di guarnizioni per la tenuta sul serbatoio. euro (venticinque)	n.	25.00
Nr. 100 85039	Fornitura e posa di tubo in alluminio rivestito in pvc per il collegamento fra il serbatoio di combustibile ed il gruppo elettrogeno. euro (cinque)	m	5.00
Nr. 101 85040	Fornitura e posa di valvola limitatrice di carico omologata per serbatoi di gasolio. euro (cinquanta)	n.	50.00
Nr. 102 85041	Fornitura e posa di tubo ferro zincato da 2"1/2 per la realizzazione del tubo di carico della cisterna di gasolio, completo di raccordi. euro (venti)	m	20.00
Nr. 103 85042	Fornitura e posa di tubo ferro zincato da 1"1/4 per la realizzazione del tubo di sfiato della cisterna di gasolio, completo di raccordi. euro (sedici)	m	16.00
Nr. 104 85043	Fornitura e posa di tappo di carico per serbatoi, con asole per lucchetto e catenella. euro (quindici)	n.	15.00
Nr. 105 85044	Fornitura e posa di cuffia per tubo di sfiato serbatoio, corpo in resina antiurto e reticella metallica. euro (dieci)	n.	10.00
Nr. 106 85045	Rivestimento di protezione dei tubi di carico e sfiato con benda catramata (solo tratti interrati). euro (cento)	corpo	100.00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL' ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 107 85046	Maggior onere per la posa particolarmente disagiata delle tubazioni in cunicolo e nello stesso locale macchine. euro (millecinquecento)	corpo	1 500.00
Nr. 108 86000	Approntamento cantiere comprensivo di: - Posa di baracca climatizzata per direzione cantiere. - Baracca servizi igienici. - Tracciamento palificate. - Grande vascone in metallo o vetroresina o similare per la decantazione dei fanghi provenienti dalla perforazione dei pali e suo successivo smantellamento ed allontanamento. - Collegamento con tubazione almeno da 2" (o due tubi da 1"1/2) tra gli idranti presenti nel vano scale e le trivelle per le palificazioni. - Ogni altro onere e/o disagio relativo a lavorazioni in posizioni anguste ed in adiacenza ai fabbricati. euro (diecimila)	corpo	10 000.00
Nr. 109 86001	Esecuzione di paratia di micropali con armatura in tubolare di ferro della lunghezza di ml. 6 cadauno misurata dal piano di lavoro realizzati mediante scavo a rotazione con circolazione di acqua e bentonite iniettati successivamente dal fondo a pressione con boiacca cementizia. - Diametro reso minimo 20/24 cm. - Interasse pali 40 cm. - Armatura in tubolari diametro esterno 114 mm., spessore 8 mm. - Giunto maschio-maschio-manicotto. euro (sessantacinque)	ml	65.00
Nr. 110 86002	Smontaggio e rimontaggio di rampe e pianerottolo scala in ferro esistente. euro (settemila)	corpo	7 000.00
Nr. 111 86003	Esecuzione di scavi a sezione obbligata per opere di fondazione o formazione cunicoli di qualsiasi dimensione eseguiti a mano o con l' ausilio di piccoli mezzi meccanici (zone passaggio cana impianti). euro (ottantacinque virgola cinque)	mc	85.50
Nr. 112 86006	Livellamento meccanico e rullatura del piano. euro (zero virgola settantasette)	mq	0.77
Nr. 113 86007	Regolarizzazione palificazione di preparazione alla stesura della guaina impermeabile. euro (diciotto virgola uno)	mq	18.10
Nr. 114 86009	Fornitura e posa in opera di canaline raccolta acqua compresa griglia in ghisa non carrabile. euro (quaranta)	ml	40.00
Nr. 115 86010	Fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo alle condotte fognarie, realizzate con elementi prefabbricati, compresi eventuali anelli di raccordo per raggiungere le quote necessarie, lo scavo, il reinterro, il ripristino della pavimentazione eventuale esistente, il coperchio asportabile per ispezioni realizzato in ghisa con certificazione carrabile. euro (centotrenta)	n.	130.00
Nr. 116 86011	Fornitura e posa in opera di n° 1 sifone in pvc diametro 200 e n° 1 sifone in pvc diametro 160. euro (novanta)	corpo	90.00
Nr. 117 86012	Pannelli in grigliato elettrofuso maglia mm. 25x76 piatto mm. 70x4 avente portata classe 3 peso Kg/ mq. 104. Prezzo per materiale zincato a caldo. euro (duecentoquarantatre virgola sei)	mq	243.60
Nr. 118 86013	Strutture di sostegno griglie con putrelle e profilati laterali, distanziali, ecc. Il tutto come da disegno particolare di progetto. euro (quaranta)	mq	40.00
Nr. 119	Fornitura ferro per cosciali scala.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL' ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
86014	euro (zero virgola settantaquattro)	Kg	0.74
Nr. 120 86015	Fornitura e posa di putrelle in acciaio per sostegno murature soprastanti alla demolizione in breccia per passaggio canali. Sono compresi gli incassi nelle murature laterali e le putrelle stesse. euro (millecinquecento)	corpo	1 500.00
Nr. 121 86016	Sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, compresa sistemazione del materiale, spessore 20 cm. euro (cinquanta)	mc	50.00
Nr. 122 86017	Fornitura e posa di putrelle di sbadacchiatura poste tra le paratie fronteggianti dopo l' esecuzione c cordolo in cca inglobante le teste dei pali. euro (novecento virgola ventidue)	corpo	900.22
Nr. 123 86018	Esecuzione di paratia di micropali con armatura in tubolare di ferro della lunghezza di ml. 8 cadauno misurata dal piano di lavoro realizzati mediante scavo a rotazione con circolazione di acqua e bentonite iniettati successivamente dal fondo a pressione con boiacca cementizia. - Diametro reso minimo 20/24 cm. - Interasse pali 40 cm. - Armatura in tubolari diametro esterno 114 mm., spessore 8 mm. - Giunto maschio-maschio-manicotto. euro (cinquanta)	ml	50.00
Nr. 124 86019	Esecuzione di pali tiranti aventi inclinazione 30° sulla verticale aventi lunghezza di ml. 7 cadauno. Misurati dalla testa di ancoraggio mediante scavo a rotazione con circolazione di acqua iniettati successivamente dal fondo a pressione con boiacca cementizia. - Diametro reso minimo 20/24 cm. - Interasse pali tiranti 2 mt. - Armatura in tubolari diametro esterno 80 mm., spessore 8 mm. - Giunto maschio-maschio-manicotto. Compreso cemento, attrezzatura, materiale per dare il lavoro finito. euro (quarantasette)	ml	47.00
Nr. 125 86020	Realizzazione di n° 3 pozzetti in cls per smaltimento dell' acqua piovana da realizzare nella platea c fondazione con maggiorazione dell' armatura secondo quanto indicato nei particolari esecutivi. (dimensioni come da disegno). Sono compresi 2 coperchi ciechi ed 1 coperchio in ghisa grigliato. euro (millecento)	corpo	1 100.00
Nr. 126 86021	Esecuzione di fascia perimetrale intonaco idrofugo nei locali cisterna e gruppo elettrogeno. euro (trenta)	mq	30.00
Nr. 127 86022	Esecuzione della soglia rialzata (h cm. 20) dei locali cisterna e gruppo elettrogeno con mattoni pieni. Finitura con intonaco al civile. Sono compresi i materiali. euro (trecentoottanta)	corpo	380.00
Nr. 128 86023	Sconnessione idraulica ed elettrica dei due chiller della Biblioteca e del gruppo elettrogeno e loro preparazione per il trasporto nell' altro cortile. Messa in sicurezza dei cavi elettrici. Tappatura delle tubazioni di collegamento tra i chiller e l' impianto. Parziale demolizione e tappatura in sicurezza delle tubazioni del gasolio della cisterna del gruppo elettrogeno. euro (duecentoottanta)	corpo	280.00
Nr. 129 86024	Carico dei due chiller della Biblioteca e del gruppo elettrogeno su autocarro da 35 q.li dotato di gru a tre sezioni. Trasporto degli stessi nel cortile verso Via Faerno e loro scarico nel locale interrato attraverso i fori nel solaio. Compreso ogni onere per difficoltà di carico e scarico, noleggio automezzo, ecc.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL' ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (tremila)	corpo	3 000.00
Nr. 130 86025	Oneri per il trasporto nel cortile e l' abbassamento fino all' interrato del nuovo chiller del Museo, c serbatoio inerziale e della nuova cisterna del gasolio. euro (seicento)	corpo	600.00
Nr. 131 86026	Assistenze murarie per il corretto posizionamento dei chiller e del serbatoio inerziale e per il trasporto ed il posizionamento corretto all' interno dei relativi locali di gruppo elettrogeno e cisterna gasolio. euro (cinquecento)	corpo	500.00
Nr. 132 86027	Modifica e prolungamento del tubo di scarico (scappamento) del gruppo elettrogeno. Sono compresi i materiali ed il foro nella griglia sopra la porta del locale. euro (duecentocinquanta)	corpo	250.00
Nr. 133 86028	Esecuzione di selle in cemento armato per il posizionamento come da disegno della nuova cisterna del gasolio. Sono compresi i casseri ed il disarmo. euro (cinquecentosessanta)	corpo	560.00
Nr. 134 86029	Esecuzione di nicchia nel muro perimetrale verso Palazzo Soldi onde alloggiare la testa del tubo di carico della cisterna del gasolio. Riquadratura ed intonacatura delle spalle della nicchia (circa cm. 40x40x30) e fornitura e posa di portello in ferro verniciato con chiave a quadro. Sono compresi i materiali ed eventuali rappezzi di pittura. euro (seicento)	corpo	600.00
Nr. 135 86030	Esecuzione di taglio nel muro perimetrale verso Palazzo Soldi onde incassare il tubo di sfiato della cisterna (fino a mt. 2,50). Ripristini e rappezzi di pittura. euro (quattrocento)	corpo	400.00
Nr. 136 86031	Scavo a sezione ristretta eseguito a mano per la posa dei tubi di carico e sfiato della cisterna di gasolio, con sistemazione in luogo dei materiali eccedenti e successivo reinterro a lavori ultimati. (mt. 1.50 x 0.40x 0.60) euro (centocinquanta)	corpo	150.00
Nr. 137 86032	Scavo a sezione ristretta eseguito parte con mezzi meccanici e parte a mano per la posa dei tubi di collegamenti dell' U.T.A. della Sala Puerari, con sistemazione in luogo dei materiali eccedenti successivo reinterro a lavori ultimati. (mt. 15 x 0.40 x 0.60) euro (quattrocento)	corpo	400.00
Nr. 138 86033	Demolizioni e ripristini per il passaggio delle nuove tubazioni dell' U.T.A. della Sala Puerari dall scavo all' interno della Sala ove è ospitata la stessa U.T.A. Sono compresi i materiali. euro (cinquecentocinquanta)	corpo	550.00
Nr. 139 86034	Demolizione in breccia di muratura per la posa del canale di presa aria esterna della macchina di trattamento aria. E' compreso il trasporto e l' onere per l' accesso alle pubbliche discariche. (mt. 1.20 x 0.35 x 5.00) euro (settecento)	corpo	700.00
Nr. 140 86035	Fornitura e posa di architravi in cemento armato onde consentire la realizzazione della nicchia del canale di aspirazione aria esterna. Sono compresi demolizioni e ripristini. euro (trecentocinquanta)	corpo	350.00
Nr. 141 86036	Squadratura delle spalle del vano di alloggiamento del canale di presa aria esterna e posa nella parte anteriore di tavelle spessore cm. 4 incastrate nelle murature laterali.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL' ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Posa di davanzale in marmo sotto la griglia simile a quello delle finestre laterali (vedi disegno). Rappezzo di intonaco al civile e di tinteggiatura. Sono compresi i materiali. euro (milletrecentocinquanta)	corpo	1 350.00
Nr. 142 86037	Fornitura e posa di pezzi speciali per raccordo al pluviale esistente, per raccordo ai pozzetti, per raccordo alle canaline, ecc. euro (duecento)	corpo	200.00
Nr. 143 86038	Fornitura e posa di pompa sommergibile per acque leggermente cariche Wilo TP-R 10/50M monofase da 750W completa di galleggiante, ecc. euro (trecentotrenta)	n.	330.00
Nr. 144 86039	Fornitura e posa di spezzone di tubo ferro zincato da 2" e di giunto polietilene acciaio da 2" per il raccordo della pompa sommergibile alla tubazione in polietilene. euro (duecento)	n.	200.00
Nr. 145 86040	Assistenza muraria per la posa dei canali dell' aria e dei relativi sostegni, dell' U.T.A., delle tubazioni dei relativi staffaggi, dei collettori, ecc. Sono compresi i fori nelle murature in cemento armato, in tasselli per le zancature, ecc. (23.690 + 29.547,30 + 23.031,63) x 10% euro (settemilaseicentoventisei virgola ottantanove)	perc.	7 626.89
Nr. 146 86041	Assistenza muraria per le tubazioni di scarico delle acqua piovane fino alla fogna verso Via Faerno. Sono compresi i fori nei muri in cemento armato, nei pozzetti, ecc. Sono pure compresi i materiali euro (quattrocento)	corpo	400.00
Nr. 147 86042	Assistenza muraria all' elettricista per fori, ripristini, posa canaline, chiusura fori passanti anche con materiali ignifughi certificati, ecc. Sono compresi i materiali. 20% delle opere elettriche escluso quadro euro (duemilatrecentoquindici virgola trentaquattro)	perc.	2 315.34
Nr. 148 86043	Assistenza muraria all' idraulico per la posa dei tubi di carico e sfiato della cisterna del gasolio, per la posa dei tubi del gasolio tra cisterna e gruppo elettrogeno, per la posa del tubo di scappamento del gruppo elettrogeno. Sono compresi fori, ripristini, materiali, chiusura dei fori con schiume REI, ecc. euro (trecento)	perc.	300.00
Nr. 149 86044	Scavo a sezione ristretta eseguito parte con mezzi meccanici e parte a mano per la posa dei tubi di scarico, con sistemazione in luogo dei materiali eccedenti e successivo reinterro a lavori ultimati. (circa mt. 50 x 0.4 x 0.6) euro (milleduecento)	corpo	1 200.00
Nr. 150 86045a	Fornitura e posa in opera di tubi in pvc per fognature, compreso sigillatura, massetto continuo, rinfilanco e cappa superiore spessore cm. 8 ÷ 12 in calcestruzzo a Kg. 200 di cemento R 325, esclusi pezzi speciali, scavo e reinterro di completamento da valutarsi a parte. Diametro esterno mm. 100 spessore mm. 3,0. euro (quattordici virgola otto)	m	14.80
Nr. 151 86045b	idem c.s. ...esterno mm. 160 spessore mm. 3,2. euro (ventiquattro virgola ottantadue)	m	24.82
Nr. 152 86045c	idem c.s. ...esterno mm. 200 spessore mm. 4,0. euro (trentauno virgola otto)	m	31.80
Nr. 153 A.1.4.105a	Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento armato compreso sfrido e legature. Barre ad aderenza migliorata qualità FeB44K controllato in stabilimento del n. 370. euro (milleduecentoquaranta)	t	1 240.00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL' ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 154 A.1.4.105b	Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento armato compreso sfrido e legature. Fornitura e posa di rete di acciaio elettrosaldato tipo standard del n. 375. euro (milleduecentocinquanta)	t	1 250.00
Nr. 155 A.1.4.110a	Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza netta dal piano d' appoggio fino 4 mt.; per altezze superiori l' impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le su dimensioni effettive. Opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature di sotterraneo e di cantinato, dei nn. 60-65-70 euro (venticinque virgola nove)	mq	25.90
Nr. 156 A.1.4.110c	Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza netta dal piano d' appoggio fino 4 mt.; per altezze superiori l' impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le su dimensioni effettive. Travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature del n. 80 euro (trentauno virgola sette)	mq	31.70
Nr. 157 A.1.4.15A	Demolizione in breccia a sezione obbligata, effettuata con qualsiasi mezzo di muratura in mattoni, compresa la sagomatura del vano, compresi pure accatastamento entro l' area del cantiere del material di spoglio ed il trasporto delle macerie alle discariche, escluso eventuali corrispettivi per diritti di discarica. euro (trecento)	mc	300.00
Nr. 158 A.1.4.345	Sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto, compresa sistemazione del materiale, in zona accessibile con autocarro, misurato in opera, spessore minimo 30 cm. (nuova pavimentazione corsello). euro (quarantatre virgola otto)	mc	43.80
Nr. 159 A.1.4.355	Sottofondo di pavimento, spessore 6 cm. con formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo. euro (diciotto virgola zeronove)	mq	18.09
Nr. 160 A.1.4.35A	Scavo generale completo, compresa l' eliminazione di parti rimaste in un primo tempo inescavate delle rampe, eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive, compreso lo sgombero dei materiali provenienti dallo scavo, escluso il reinterro e l' armatura eventualmente necessaria dell pareti di scavo, misurato in sezione effettiva, esclusi eventuali corrispettivi per diritti di discarica: eeguito con escavatore meccanico compresi carico e trasporto alle discariche, entro 10 Km. di distanza, del materiale non reimpiegabile. euro (nove virgola cinque)	mc	9.50
Nr. 161 A.1.4.365A	Massetto di calcestruzzo per formazione di pendenza su tetti piani, spessore medio 5 cm.: a) impasto a 200 Kg. di cemento 32,5 R. euro (diciassette virgola sessantaotto)	mq	17.68
Nr. 162 A.1.4.365A1	Massetto di calcestruzzo per formazione di pendenza su tetti piani, spessore medio 6 cm.: a) impasto a 200 Kg. di cemento 32,5 R. euro (ventisei virgola trentasei)	mq	26.36
Nr. 163 A.1.4.370	Massetto di calcestruzzo per formazione pendenze spessore medio 8 cm., impasto a 200 Kg. di cemento 32,5 R. euro (ventisette virgola ventitre)	mq	27.23
Nr. 164 A.1.4.380A	Pavimento a protezione di manti impermeabili, costituito da cappa in malta di cemento, spessore 2,5 ÷ 3 cm., divisa in quadrotti di 0,80 x 0,80 m., con giunti sigillati con mastice bituminoso a) superficie tirata a frattazzo fino euro (ventitre)	mq	23.00
Nr. 165 A.1.4.60A	Calcestruzzo in opera per opere di fondazione non armate confezionato con 3 o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all' opera da eseguire, esempi indicativo: 45% inerte sino a 10 mm.; 25% inerte da 11 a 25 mm.; 30% inerte da 26 mm. a 50 mm., gettato con o senza l' ausilio di casseri, questi contabilizzati a parte: N.B. Per dette fondazioni no		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL' ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	armate la resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione non deve essere in ogni caso inferiore a 100 Kg/cmq. a (Cappa a protezione della guaina impermeabile orizzontale sopra il magrone) - sopra magrone (quota - 4,72). euro (centodieci virgola otto)	mc	110.80
Nr. 166 A.1.4.60B	Calcestruzzo in opera per opere di fondazione non armate confezionato con 3 o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all' opera da eseguire, esempi indicativo: 45% inerte sino a 10 mm.; 25% inerte da 11 a 25 mm.; 30% inerte da 26 mm. a 50 mm., gettato con o senza l' ausilio di casseri, questi contabilizzati a parte: b) a 250 Kg. di cemento 32,5 R. euro (centodiciassette)	mc	117.00
Nr. 167 A.1.4.75d	Calcestruzzo in opera per murature di elevazione, anche leggermente armato, di spessore non inferiore a 20 cm., confezionato con 2 o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica esempio indicativo: 65% inerte sino a 10 mm.; 35% inerte da 11 a 25 mm. ed una categoria di consistenza adeguata all' opera da eseguire, gettato con l' ausilio di casseri, ferro e css contabilizzati a parte. Resistenza caratteristica cubica a 28 gg. di maturazione Rck >= 300 Kg/cmq. euro (centocinquantasei virgola due)	mq	156.20
Nr. 168 A.1.4.80d	Calcestruzzo in opera, per opere di cemento armato in genere, travi, pilastri, solette, murature di vani scala ed ascensori, confezionato con 2 o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica esempio indicativo: 65% inerte sino a 10 mm.; 35% inerte da 11 a 25 mm. ed una categoria di consistenza adeguata all' opera da eseguire, gettato con l' ausilio di casseri, ferro e cass contabilizzati a parte. Resistenza caratteristica cubica a 28 gg. di maturazione Rck >= 300 Kg./cmq. euro (centosessantadue)	mc	162.00
Nr. 169 A.1.4.80f	idem c.s. ...>= 300 Kg./cmq. Per getto a vista - sovrapprezzo 15% euro (centoottantasei virgola tre)	mc	186.30
Nr. 170 A.1.435A	Sottofondo di pavimento o cappa di protezione, spessore 4 cm. con formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo: a) impasto a 200 Kg. di calce idraulica. euro (dodici virgola nove)	mq	12.90
Nr. 171 A.1.5.155	Posa in opera di pavimento interno in pietra naturale (nuova pavimentazione zona scala in ferro esistente). euro (trentanove virgola quattro)	mq	39.40
Nr. 172 A.1.5.290A	Posa in opera di porta in ferro. euro (trentaquattro virgola quattro)	mq	34.40
Nr. 173 A.1.5.295	Posa in opera di inferriate e griglie in ferro (superficie minima 1,50 mq.). euro (ventinove)	mq	29.00
Nr. 174 A.1.5.305B	Posa in opera di rampe scale rettilinee. euro (quaranta virgola sei)	mq	40.60
Nr. 175 A.1.5.305B	Posa in opera di parapetti. euro (trentadue virgola due)	mq	32.20
Nr. 176 A.1.5.50A	Assistenze murarie per l' esecuzione di manto impermeabile, compresa manovalanza per sollevamento dei materiali. euro (quattro virgola quindici)	mq	4.15
Nr. 177 A.1.5.50B	idem c.s. ...sollevamento dei materiali. euro (cinque virgola quarantasei)	mq	5.46

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL' ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 178 A.2.4.125	Muratura di mattoni pieni forti per opere di elevazione compresi i ponteggi esterno ed interno eseguito con malta di cemento bastarda del n. 800-805 a). euro (quattrocentoventisei)	mc	426.00
Nr. 179 A.2.4.16A	Rimozione di pavimentazione interna compreso abbassamento al piano di carico (zona scala in ferro esistente). euro (sedici virgola quarantaotto)	mq	16.48
Nr. 180 A.2.4.21a	Rimozione sottofondi di pavimenti in calcestruzzo, compreso abbassamento al piano di carico, escluso carico e trasporto alle discariche. Fino a spessore cm. 4 euro (nove virgola zeronove)	mq	9.09
Nr. 181 A.2.4.21b	idem c.s. ...trasporto alle discariche. Oltre spessore cm. 4 per ogni cm. di spessore in più. euro (due virgola zerocinque)	mq	2.05
Nr. 182 A.2.4.255a	Intonaco completo a civile per interni su pareti verticali in piano, compresi gli occorrenti ponteggi, fino a 4 m. di altezza dei locali. Rustico in malta di calce eminentemente idraulica o bastarda ed arricciatura in stabilitura di calce idrata. euro (ventitre virgola sette)	mq	23.70
Nr. 183 A.2.4.2a	Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra effettuata con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso l' abbassamento macerie al piano di carico; esclusi: opere provvisoria nonchè carico e trasporto alle discariche. In mattoni euro (settantanove virgola cinque)	mc	79.50
Nr. 184 A.2.4.31	Puntellamento di strutture verticali, compreso sbadacchiature, controventature e disarmo ad opere ultimate per h. fino a m. 4,50. euro (cinquantasette)	mq	57.00
Nr. 185 A.2.4.32	Puntellamento di strutture orizzontali, compreso banchine ed attrezzature varie, disarmo ad opere ultimate per solai piani fino a mt. 4.50. euro (ventiuno)	mq	21.00
Nr. 186 A.2.4.365f	Massetto di calcestruzzo per formazione di pendenza su tetti piani, spessore medio 5 cm. Impasto di argilla espansa, granulometria 8-12 mm. e 250 Kg. di cemento 32,5 R per mc. di impasto. euro (diciotto virgola nove)	mq	18.90
Nr. 187 A.2.4.38B	Carico materiali provenienti da demolizioni misurato su automezzo escluso trasporto alle discariche: b) con mezzi meccanici. euro (cinque virgola novantasei)	mc	5.96
Nr. 188 A.2.4.39	Trasporto alle discariche: il prezzo è da valutarsi secondo il tempo ed i mezzi impiegati. euro (dieci)	mc	10.00
Nr. 189 A.2.4.41	Corrispettivo alle discariche autorizzate, non gestite dall' AMSA, per conferimento di rifiuti inerti det per consuetudine locale "terra bianca" da demolizioni. euro (sette virgola settantacinque)	t	7.75
Nr. 190 A.2.4.7B	Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di scale misurati in proiezione per la loro effettiva superficie compreso abbassamento al piano di carico escluso opere provvisionali, carico e trasporto alle discariche: b) con struttura in laterizio o pietra. euro (ventiotto virgola quarantauno)	mq	28.41
Nr. 191	Serramenti di ferro per porte interne ed esterne, in profilati normali da uno o più battenti, fino a 6 ÷ 8		

COMMITTENTE: [' MUSEO' (C:\ACCA\PriMus\)]